



РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

РЕНОВИР РВ Сетка

Армирующая сетка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность
- Устойчивость к воздействию щелочей
- Повышает прочность гидроизоляции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- В качестве армирующего слоя устройства гидроизоляции при помощи системы материалов РЕНОВИР
- В качестве армирующего слоя штукатурных и защитно-декоративных покрытий зданий и сооружений
- Для наружных и внутренних работ

МОНТАЖ АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ

При устройстве гидроизоляции с помощью системы РЕНОВИР, гидроизоляционную сетку РЕНОВИР РВ утопить в слой гидроизоляции РЕНОВИР Эластик, 2-м слоем гидроизоляции укрыть сетку, тем самым разместив её между слоями гидроизоляции. Монтаж сопряжений соседних слоёв сетки следует вести с нахлёстом 10см.

Технические характеристики РЕНОВИР РВ		
Характеристика	Единицы	Значение
Ширина	см	100
Толщина	мм	0,5
Разрывная нагрузка в исходном состоянии	Н/5см	2000
Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5%-ном растворе NaOH	Н/5см	1500
Плотность	г/м ²	145
Расход на 1м ²	пог.м.	1,1
Вид упаковки	рулон 50 м	
Гарантия	гарантия на качество продукта 5 лет	
Хранение	в холодном сухом помещении, избегать попадания солнечных лучей на материал. Использовать в течение 24 месяцев с момента выпуска.	